

VDE WERKZEUGRUCKSACK **GLOBETROTTER 8300**

Werkzeugsatz mit einer Grundausstattung an VDE-Werkzeugen

Beschreibung:

Rucksack aus höchststrapazierfähigem Nylon mit gepolstertem Rucksacktragesystem mit Bauch- und Brustgurt und gummiertem ergonomischem Tragegriff. Außen hat der Rucksack jeweils links und rechts eine aufgesetzte Tasche sowie eine große aufgesetzte Vordertasche mit Reißverschluss, einen Adresseinschub und eine aufklebbare Handytasche. Der Rucksack ist mit einem hochwertigen Reißverschluss verschließbar und um 90° aufklappbar.

Innen auf der Rückwand befinden sich 8 Einsteckfächer für Werkzeuge. Auf einer herausnehmbaren Werkzeugtafel sind auf der Vorderseite 8 Einsteckfächer und auf der Rückseite 2 Reihen elastischer Schlaufen für weitere Werkzeuge angebracht. Innen auf der Vorderseite befindet sich ein gepolstertes Laptop-Fach. In der Grundausstattung ist der Rucksack mit 22 VDE Werkzeugen bestückt.

Außenmaße: 350 x 430 x 230 mm

BERNSTEIN-Sicherheitswerkzeuge sind nach den VDE-Bestimmungen EN 60.900 isoliert, stückgeprüft und bieten die Garantie für ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Zweifarb-Mehrschicht-Isolation läßt eine Beschädigung der äußeren roten Isolation sofort sichtbar werden durch die darunterliegende gelbe Isolation. Der Vorteil ist eine einfache und jederzeit durchführbare Sicherheits-Kontrolle.

8300 **BERNSTEIN GLOBETROTTER** mit Werkzeugsortiment
8315 **BERNSTEIN GLOBETROTTER** ohne Werkzeuge

Gewicht ohne Werkzeuge: 2,000 kg

Gewicht mit Werkzeugen: 4,000 kg

Nr.	Beschreibung der Einzelteil
-----	-----------------------------

- | | |
|------------|---|
| 13-106 VDE | Seitenschneider , 165 mm, für Stahldraht bis 1,6 mm Ø; verchromt, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung |
| 13-207 VDE | Telefonzange , 205 mm, gerade, mit Drahtschneider für harten Draht bis 1,6 mm Ø; verchromt, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung |
| 13-707 VDE | Kombinationszange , 190 mm, mit Drahtschneider, verchromt, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung |
| 14-651 VDE | Schraubendreher , Klinge 75 x 2,5 mm, zweifarbige Mehrkomponenten Isolation |
| 14-653 VDE | Schraubendreher , Klinge 100 x 4,0 mm, Ausführung wie vor |
| 14-654 VDE | Schraubendreher , Klinge 125 x 5,5 mm, Ausführung wie vor |
| 14-656 VDE | Schraubendreher , Klinge 150 x 6,5 mm, Ausführung wie vor |
| 14-658 VDE | Schraubendreher , Klinge 175 x 8,0 mm, Ausführung wie vor |
| 14-682 VDE | Kreuzschlitz-Schraubendreher , Größe 1, Klinge 80 mm, wie vor |
| 14-683 VDE | Kreuzschlitz-Schraubendreher , Größe 2, Klinge 100 mm, wie vor |
| 14-692 VDE | Kreuzschlitz-Schraubendreher , PZ, Größe 1, Klinge 80 mm, wie vor |
| 14-693 VDE | Kreuzschlitz-Schraubendreher , PZ, Größe 2, Klinge 100 mm, wie vor |
| 15-521 VDE | Kabelmesser mit Klingenschutz, Klingenslänge 50 mm |
| 15-522 VDE | Abmantelungsmesser mit Klingenschutz, Klingenslänge 35 mm |
| 15-531 VDE | Abisolierzange "Super" für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V, für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm ² |
| 16-503 VDE | Einmaul-Gabelschlüssel , 8,0 mm SW, Chrom-Vanadium, mit Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung |
| 16-504 VDE | Einmaul-Gabelschlüssel , 9,0 mm SW, Ausführung wie vor |
| 16-505 VDE | Einmaul-Gabelschlüssel , 10,0 mm SW, Ausführung wie vor |
| 16-506 VDE | Einmaul-Gabelschlüssel , 11,0 mm SW, Ausführung wie vor |
| 16-507 VDE | Einmaul-Gabelschlüssel , 12,0 mm SW, Ausführung wie vor |
| 16-508 VDE | Einmaul-Gabelschlüssel , 13,0 mm SW, Ausführung wie vor |
| 16-509 VDE | Einmaul-Gabelschlüssel , 14,0 mm SW, Ausführung wie vor |

Zur weiteren Komplettierung empfehlen wir:

- | | |
|------------|---|
| 16 440 VDE | 9-teiliger Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2" 4-kt. Antrieb, 200 mm, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung, im roten Kunstlederetui, SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm |
| 16-471 VDE | Umschaltknarre 1/2", 260 mm lang, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung |
| 16-476 VDE | Verlängerung mit Sperrvorrichtung 1/2", 125 mm, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung |
| 17-501 VDE | Elektriker-Schutzhandschuhe , Größe 10 |
| 17-521 VDE | Aufsteckgriff mit Lederstulpe für NH-Sicherungen |
| 17-523 VDE | Kunststoff-Klammer , 170 mm lang, mit innenliegender Spiralfeder |

