



Highlights:

- Keine Düsen erforderlich, kein Heißluftstrom
- Leistungsstarke mittelwellige Infrarot-Strahler für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Geringer Temperaturunterschied zwischen Komponente und Board.
- Integrierter berührungsloser Infrarot-Tempersensors
- Die Temperaturregelung folgt dem gewählten Temperaturprofil. Geschlossener Regelkreis.
- Sehr stabile Leiterplattenhalterung, flexibel beweglich in X-Achse und y-Achse.
- Die Auswahl und Modifizierung des Lötprofils ist sowohl am Gerät als auch über eine Windows-Software möglich.

Technische Daten:

Maximale Anschluss-Leistung	2400W
Strahler-Leistung unten	1600W (260x260mm) Keramikheizelemente
Strahler-Leistung oben	720W (60x60mm) IR-Heizspiralen
Maximale Leiterplattengröße	420x500mm
Maximale Bauteilgröße	60x60mm
PC-Schnittstelle	RS232
Temperatursensor	0-300°C
Abmessungen	800x580x520mmm
Gewicht	36kg
Konformität	RoHS, CE

Tel. +49 (0) 3491/6181-0
e-mail: info@quick-tools.de
www.quick-tools.de

Bräunlich GmbH
Am Heideberg 26
D-06886 Lutherstadt Wittenberg